



HANDLEIDING

MEERPUNTSSLUITINGEN AUTOMATIC & AUTOMOTORTRONIC

Serie 009, Serie 010, Serie 011 & Serie 012

Deze handleiding geldt voor de volgende artikelen:

- | | |
|--|-----------|
| • Meerpuntssluitingen Automatic | Serie 009 |
| • Meerpuntssluitingen Automatic met antipaniefunctie | Serie 010 |
| • Meerpuntssluitingen Automotortronic | Serie 011 |
| • Meerpuntssluitingen Automotortronic met antipaniefunctie | Serie 012 |

1. LET OP! Serie 010 & 012

Bij het sluiten van de deur vergrendelt het slot volledig op drie punten (onderste/bovenste schoot en de nachtschoot). Dit slot kan en mag niet met de sleutel op slot gedraaid worden. Stabiele schoot met een 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging, voorkomt de flipper inbraakmethode.

2. Alle 4 de series

De speling tussen de voorplaat en de sluitplaat mag niet meer bedragen dan maximaal 4 mm.

3. Afschroeven met RVS schroeven

4. Smeren/onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende. Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.